

Σωληνωτοί συσσωρευτές Pb Solar PzS

Οι σωληνωτοί συσσωρευτές Pb αποτελούνται από στοιχεία 2V συνδεδεμένα μεταξύ τους ανάλογα με την τάση του συστήματος. Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και είναι κατάλληλοι για Φ/Β συστήματα ή ανεμογεννήτριες.

- Μόνιμοι συσσωρευτές βιομηχανικού-σωληνωτού τύπου PzS (DIN 43595)
- Ιδανικοί για φωτοβολταϊκά συστήματα, ανεμογεννήτριες
- Αδιαφανή (μαύρα) δοχεία με θετικές πλάκες χαμηλού αντιμονίου
- Βιδωτές συνδέσεις με γέφυρα μολύβδου ή εύκαμπτο καλώδιο
- Ελάχιστη συντήρηση
- Αντοχή σε πολλούς κύκλους φόρτισης – εκφόρτισης, μεγάλη διάρκεια ζωής
- Αντοχή σε ακραίες συνθήκες λειτουργίας
- Εγγύηση 3 χρόνια
- Σύστημα αυτόματης συμπλήρωσης υγρών aquamatic.
Με το σύστημα aquamatic δεν απαιτείται έλεγχος των υγρών της μπαταρίας. Το πώμα κάθε στοιχείου διαθέτει ειδικό σύστημα που ανιχνεύει την στάθμη του ηλεκτρολύτη και ενεργοποιεί την βαλβίδα του μέχρι να ανέβει στο επιθυμητό σημείο



Χαρακτηριστικά

Model	Τάση Volts	Χωρητικότητα C-10h Ah	Χωρητικότητα C-100h Ah	Μήκος Length mm	Πλάτος Width mm	Ύψος Height mm	Βάρος Weight kgr
Solar LA-b							
2 PzS-160	2V	160	210	47	198	495	11,4
3 PzS-240		240	310	65	198	495	15,1
4 PzS-320		320	410	83	198	495	20,5
5 PzS-400		400	520	101	198	495	25,0
6 PzS-480		480	620	119	198	495	29,6
7 PzS-560		560	720	137	198	495	34,3
8 PzS-640		640	820	155	198	495	38,2
9 PzS-720		720	930	173	198	495	44,0
10 PzS-800		800	1030	191	198	495	48,9

Ελληνικής κατασκευής

Οι συσσωρευτές παραδίδονται σε ξύλινη παλέτα, με ηλεκτρολύτη και φορτισμένοι, με συνδέσεις b-top, πώματα, βίδες, μονωτικό κανάλι συνδέσεων, 1 ζεύγος ακροδεκτών και καλύμματα ακροδεκτών.

Οι χωρητικότητες C10 & C120 κατά IEC 61427 (25°C – 1,8V – 1,85V)

Παρελκόμενα

Πώμα Aquamatic

Βαρέλι Aquamatic

Σετ Θερμόμετρο – πυκνόμετρο μπαταριών